



DIN 859 A/B



Регулируемые ручные развертки из быстрорежущей стали HSS.
Диапазон увеличения диаметра регулируемой развертки —
в пределах 1% номинального диаметра



Обозначение			6306	6309
Тип			A	B
Угол наклона и направление стружечных канавок			прямые	7–8° левые
Материал развертки			HSS	HSS
Ø, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм		
4	76	38	●	–
5	87	44	●	–
6	93	47	●	–
7	107	54	●	–
8	115	58	●	●
9	124	62	●	●
10	133	66	●	●
11	142	71	●	●
12	152	76	●	●
13	152	76	●	●
14	163	81	●	●
15	163	81	●	●
16	175	87	●	●

Обозначение			6306	6309
Тип			A	B
Угол наклона и направление стружечных канавок			прямые	7–8° левые
Материал развертки			HSS	HSS
Ø, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм		
17	175	87	●	●
18	188	93	●	●
19	188	93	●	●
20	201	100	●	●
21	201	100	●	●
22	215	107	●	●
23	215	107	●	●
24	231	115	●	●
25	231	115	●	●
26	231	115	●	●
28	247	124	●	●
30	247	124	●	●

● В наличии на складе.
По запросу возможно изготовление разверток с номинальным диаметром, отличным от приведенных в таблице.
Квадрат хвостовина по DIN 10.

