


# DIN 8089 B/D



Короткие машинные развертки с гладким цилиндрическим хвостовиком из кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co для обработки отверстий с полем допуска H7 на станках с ЧПУ и автоматических линиях



| Обозначение                                   |                     |                     |                       |   | 6324          |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------|
| Тип   |                     |                     |                       |   | B/D           |
| Угол наклона и направление стружечных канавок |                     |                     |                       |   | 7–8°<br>левые |
| Материал развертки                            |                     |                     |                       |   | HSS-Co        |
| Ø, мм   | l <sub>1</sub> , мм | l <sub>2</sub> , мм | d <sub>2</sub> h9, мм |   |               |
| 1,5   | 45                  | 12                  | 2                     | ● |               |
| 2,0   | 50                  | 16                  | 2                     | ● |               |
| 2,5   | 56                  | 18                  | 3                     | ● |               |
| 3,0   | 56                  | 18                  | 3                     | ● |               |
| 3,5   | 63                  | 22                  | 4                     | ● |               |
| 4,0   | 56                  | 20                  | 3,55                  | ● |               |
| 4,5   | 63                  | 22                  | 4                     | ● |               |
| 5,0   | 63                  | 22                  | 4                     | ● |               |
| 5,5   | 63                  | 22                  | 5                     | ● |               |
| 6,0   | 63                  | 22                  | 5                     | ● |               |
| 6,5   | 63                  | 22                  | 5                     | ● |               |
| 7,0   | 71                  | 25                  | 6,3                   | ● |               |
| 7,5   | 71                  | 25                  | 6,3                   | ● |               |
| 8,0   | 71                  | 25                  | 6,3                   | ● |               |

● В наличии на складе.

| Обозначение                                   |                     |                     |                       |   | 6324          |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---|---------------|
| Тип   |                     |                     |                       |   | B/D           |
| Угол наклона и направление стружечных канавок |                     |                     |                       |   | 7–8°<br>левые |
| Материал развертки                            |                     |                     |                       |   | HSS-Co        |
| Ø, мм   | l <sub>1</sub> , мм | l <sub>2</sub> , мм | d <sub>2</sub> h9, мм |   |               |
| 8,5   | 71                  | 25                  | 6,3                   | ● |               |
| 9,0   | 71                  | 25                  | 8                     | ● |               |
| 9,5   | 71                  | 25                  | 8                     | ● |               |
| 10,0  | 71                  | 25                  | 8                     | ● |               |
| 11,0  | 80                  | 28                  | 10                    | ● |               |
| 12,0  | 80                  | 28                  | 10                    | ● |               |
| 13,0  | 80                  | 28                  | 10                    | ● |               |
| 14,0  | 90                  | 32                  | 12,5                  | ● |               |
| 15,0  | 90                  | 32                  | 12,5                  | ● |               |
| 16,0  | 90                  | 32                  | 12,5                  | ● |               |
| 17,0  | 90                  | 32                  | 12,5                  | ● |               |
| 18,0  | 100                 | 36                  | 16                    | ● |               |
| 19,0  | 100                 | 36                  | 16                    | ● |               |
| 20,0  | 100                 | 36                  | 16                    | ● |               |