


DIN 212 A/C, B/D, E



Машинные развертки с гладким цилиндрическим хвостовиком из кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co для обработки отверстий с полем допуска H7



| Обозначение | 6321 | 6325 | 6326 | 6326TN |
|---|--------|-----------|------------|------------|
| Тип | A/C | E | B/D | B/D |
| Угол наклона и направление стружечных канавок | прямые | 45° левые | 7-8° левые | 7-8° левые |
| Материал развертки | HSS-Co | HSS-Co | HSS-Co | HSS-Co |
| Ø, мм | l1, мм | l2, мм | d2 h9, мм | |
| 16,0 | 170 | 52 | 12,5 | |
| 16,5 | 175 | 54 | 14,0 | |
| 17,0 | 175 | 54 | 14,0 | |
| 17,5 | 182 | 56 | 14,0 | |
| 18,0 | 182 | 56 | 14,0 | |
| 18,5 | 189 | 58 | 16,0 | |
| 19,0 | 189 | 58 | 16,0 | |
| 3/4" | 195 | 60 | 16,0 | |
| 19,5 | 195 | 60 | 16,0 | |
| 20,0 | 195 | 60 | 16,0 | |

● В наличии на складе.

| Обозначение | 6321 | 6325 | 6326 | 6326TN |
|--------------------|--------------|------|------|--------|
| Диапазон диаметров | Число зубьев | | | |
| 0,6 – 2,4 мм | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2,5 – 3,9 мм | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 4,0 – 13,5 мм | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 13,5 – 14,5 мм | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 15,0 – 20,0 мм | 8 | 4 | 8 | 8 |