


## Развертки по внутреннему стандарту компании, аналогичному DIN 8093

Твердосплавные машинные развертки  
с гладким цилиндрическим хвостовиком и  
каналом подачи СОЖ с осевым выходным отверстием  
для обработки глухих отверстий с полем допуска H7



Канал для подачи СОЖ  
с осевым выходным отверстием



Обозначение						6370
Тип						В
Угол наклона и направление стружечных канавок						12° левые
Материал развертки						K10
Ø, мм	l <sub>1</sub> , мм	l <sub>2</sub> , мм	d <sub>2</sub> , мм	Число зубьев		
4,0	75,0	19	4,0	6	●	
4,5	80,0	21	5,0	6	●	
5,0	86,0	23	5,0	6	●	
5,5	93,0	26	6,0	6	●	
6,0	93,0	26	6,0	6	●	
6,5	101,0	28	6,0	6	●	
7,0	109,0	31	8,0	6	●	
7,5	117,0	33	8,0	6	●	
8,0	117,0	33	8,0	6	●	
8,5	125,0	36	10,0	6	●	
9,0	125,0	36	10,0	6	●	
9,5	133,0	38	10,0	6	●	
10,0	133,0	38	10,0	6	●	
11,0	142,0	41	10,0	6	●	
12,0	151,0	41	10,0	6	●	
13,0	151,0	44	10,0	8	●	
14,0	160,0	47	14,0	8	●	
15,0	162,0	50	14,0	8	●	
16,0	170,0	52	14,0	8	●	
17,0	175,0	54	14,0	8	●	
18,0	182,0	56	14,0	8	●	
19,0	189,0	58	16,0	8	●	
20,0	195,0	60	16,0	8	●	

● В наличии на складе.