



ILIX NORM



Развертки по внутреннему стандарту компании, аналогичному DIN 212

Машинные развертки с гладким цилиндрическим хвостовиком из кермета для обработки отверстий с полем допуска H7



Обозначение						6323
Тип						В
Угол наклона и направление стружечных канавок						12° левые
Материал развертки						CERMET
Ø, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	d ₂ , мм	Число зубьев		
3,0	60	15	3	6	●	
3,5	60	18	4	6	●	
4,0	75	19	4	6	●	
4,5	75	21	5	6	●	
5,0	86	23	5	6	●	
5,5	93	26	5	6	●	
6,0	93	26	6	6	●	
6,5	101	28	6	6	●	
7,0	109	31	8	6	●	
7,5	109	33	8	6	●	
8,0	117	33	8	6	●	
8,5	117	36	8	6	●	
9,0	125	36	10	6	●	
9,5	125	38	10	6	●	
10,0	133	38	10	6	●	
11,0	142	41	10	6	●	
12,0	151	44	10	6	●	
13,0	151	44	10	8	●	
14,0	160	47	14	8	●	
15,0	162	50	14	8	●	
16,0	170	53	14	8	●	
17,0	175	54	14	8	●	
18,0	182	56	14	8	●	
19,0	189	58	16	8	●	
20,0	195	60	16	8	●	

● В наличии на складе.