


DIN 1897**СВЕРЛА КОРОТКИЕ**

Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS, кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co и твердого сплава



Обозначение	6156	6109	6159	6186	6246	6135	6135TX	6131	6132**	6132TN	6149
Тип	N	NK	N	H	NS	VA	VA	STL	STL	STL	N
Направление вращения	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
Материал сверла	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	K10/20
Ø, мм Ø, дюймы № Ø по ANSI*	l ₁ , мм	l ₂ , мм	l ₂ , мм 6132								
0,3	19	1		-	-	-	-	●	-	-	-
0,4	19	2		-	-	-	-	●	-	-	-
0,5	20	3		●	-	●	-	●	-	-	-
0,55	21	3		●	-	●	-	-	-	-	-
0,6	21	3		●	-	●	-	●	-	-	-
0,65	22	4		-	-	●	-	-	-	-	-
0,7	23	4		●	-	●	-	●	-	-	-
0,75	23	4		●	-	●	-	-	-	-	-
0,8	24	5		●	-	●	-	●	-	-	-
0,85	24	5		●	-	●	-	-	-	-	-
0,9	25	5		●	-	●	-	●	-	-	-
0,95	25	5		●	-	●	-	-	-	-	-
1,0	26	6 8		●	-	●	●	●	●	●	●
1,016	60	26 6		-	-	-	-	-	●	-	-
1,041	59	26 6		-	-	-	-	-	●	-	-
1,05	26	6		●	-	●	-	-	-	-	-
1,067	58	26 6		-	-	-	-	-	●	-	-
1,092	57	26 7		-	-	-	-	-	●	-	-
1,1	28	7 9		●	-	●	●	●	●	●	●
1,15	28	7		●	-	●	-	-	-	-	-
1,181	56	30 8		-	-	-	-	-	●	-	-
1,191	3/64	30 8		-	-	-	-	-	●	-	-
1,2	30	8 10		●	-	●	●	●	●	●	●
1,25	30	8		●	-	●	-	-	-	-	-
1,3	30	8 10		●	-	●	●	●	●	●	●
1,321	55	32 9		-	-	-	-	-	●	-	-
1,35	32	9		●	-	●	-	-	-	-	-
1,397	54	32 9		-	-	-	-	-	●	-	-
1,4	32	9 12		●	-	●	●	●	●	●	●
1,45	32	9		●	-	●	-	-	-	-	-
1,5	32	9 12		●	-	●	●	●	●	●	●
1,511	53	34 10		-	-	-	-	-	●	-	-

● В наличии на складе.

* Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B 94.11.M.

** По внутреннему стандарту компании ILIX Norm.

1/10 ➤