

**DIN 1897****СВЕРЛА КОРОТКИЕ**

**Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS, кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co и твердого сплава**



Обозначение	6156	6109	6159	6186	6246	6135	6135TX	6131	6132**	6132TN	6149
Тип	N	NK	N	H	NS	VA	VA	STL	STL	STL	N
Направление вращения	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
Материал сверла	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	K10/20
Ø, мм Ø, дюймы № Ø по ANSI*	I <sub>1</sub> , мм I <sub>2</sub> , мм I <sub>2</sub> , мм 6132										
1,55	34 10	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
1,588	1/16 34 10	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
1,6	34 10 13	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
1,613	52 34 10	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
1,65	34 10	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
1,7	34 10 13	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
1,702	51 36 11	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
1,75	36 11	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
1,778	50 36 11	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
1,8	36 11 14	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
1,85	36 11	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
1,854	49 36 11	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
1,9	36 11 14	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
1,930	48 38 12	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
1,95	38 12	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
1,984	5/64 38 12	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
1,994	47 38 12	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2,0	38 12 16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,05	38 12	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
2,057	46 38 12	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2,083	45 38 12	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2,1	38 12 16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,15	40 13	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
2,184	44 40 13	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2,2	40 13 17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,25	40 13	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
2,261	43 40 13	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2,3	40 13 17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,35	40 13	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
2,375	42 43 14	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2,383	3/32 43 14	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
2,4	43 14 18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● В наличии на складе.

\* Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B 94.11 М.

\*\* По внутреннему стандарту компании ILIX Norm.

2/10 ➤