

DIN 1897**СВЕРЛА КОРОТКИЕ**

Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS, кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co и твердого сплава



Обозначение	6156	6109	6159	6186	6246	6135	6135TX	6131	6132**	6132TN	6149
Тип	N	NK	N	H	NS	VA	VA	STL	STL	STL	N
Направление вращения	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
Материал сверла	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	K10/20
Ø, мм Ø, дюймы № Ø по ANSI*	l ₁ , мм	l ₂ , мм	l ₂ , мм 6132								
2,438 41	43	14		-	-	-	-	-	●	-	-
2,45 43	43	14		●	-	●	●	-	-	-	-
2,489 40	43	14		-	-	-	-	-	●	-	-
2,5 43	43	14	18	●	●	●	●	●	●	●	●
2,527 39	43	14		-	-	-	-	-	●	-	-
2,55 43	43	14		●	-	●	●	-	-	-	-
2,578 38	43	14		-	-	-	-	-	●	-	-
2,6 43	43	14	18	●	●	●	●	●	●	●	●
2,642 37	43	14		-	-	-	-	-	●	-	-
2,65 43	43	14		●	-	●	-	-	-	-	-
2,7 46	16	21		●	●	●	●	●	●	●	●
2,705 36	46	16		-	-	-	-	-	●	-	-
2,75 46	16			●	-	●	-	-	-	-	-
2,779 7/64	46	16		-	-	■	-	-	●	-	-
2,794 35	46	16		-	-	-	-	-	●	-	-
2,8 46	16	21		●	●	●	●	●	●	●	●
2,819 34	46	16		-	-	-	-	-	●	-	-
2,85 46	16			●	-	●	-	-	-	-	-
2,870 33	46	16		-	-	-	-	-	●	-	-
2,9 46	16	21		●	●	●	●	●	●	●	●
2,946 32	46	16		-	-	-	-	-	●	-	-
2,95 46	16			●	-	●	●	-	-	-	-
3,0 46	16	21		●	●	●	●	●	●	●	●
3,048 31	49	18		-	-	-	-	-	●	-	-
3,1 49	18	23		●	●	●	●	●	●	●	●
3,175 1/8	49	18		-	-	-	-	-	●	-	-
3,2 49	18	23		●	●	●	●	●	●	●	●
3,25 49	18			●	-	●	●	-	-	-	-
3,264 30	49	18		-	-	-	-	-	●	-	-
3,3 49	18	23		●	●	●	●	●	●	●	●
3,4 52	20	26		●	●	●	●	●	●	●	●
3,454 29	52	20		-	-	-	-	-	●	-	-

● В наличии на складе.

* Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B 94.11 M.

■ Выпуск прекращен. Возможна поставка по запросу.

** По внутреннему стандарту компании ILIX Norm.

3/10 ➤