

# DIN 1897



## СВЕРЛА КОРОТКИЕ

Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS, кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co и твердого сплава



Обозначение							6156	6109	6159	6186	6246	6135	6135TX	6131	6132**	6132TN	6149
Тип																	
Направление вращения																	
Материал сверла																	
Ø, мм	Ø, дюймы	№ Ø по ANSI*	L1, мм	L2, мм	L2, мм 6132												
10,320	13/32		89	43		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
10,4			89	43		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,5			89	43	56	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
10,6			89	43		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,7			95	47		●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
10,716	27/64		95	47		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
10,75			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,8			95	47	61	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-
10,9			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,0			95	47	61	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
11,1			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,113	7/16		95	47		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
11,2			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
11,25			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,3			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,4			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,5			95	47	61	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
11,509	29/64		95	47		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
11,6			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,7			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,75			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,8			95	47		●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
11,9			102	51		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,908	15/32		102	51		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
12,0			102	51	66	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
12,1			102	51		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,2			102	51		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,25			102	51		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,3			102	51		●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
12,304	31/64		102	51		-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
12,4			102	51		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,5			102	51	66	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-

● В наличии на складе.

\* Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B 94.11 M.

\*\* По внутреннему стандарту компании ILIX Norm.

8/10 ➤