

DIN 1897



СВЕРЛА КОРОТКИЕ

Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS, кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co и твердого сплава



Обозначение							6156	6109	6159	6186	6246	6135	6135TX	6131	6132**	6132TN	6149
Тип							N	NK	N	H	NS	VA	VA	STL	STL	STL	N
Направление вращения							↺	↺	↺	↺	↺	↺	↺	↺	↺	↺	↺
Материал сверла							HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	K10/20
Ø, мм	Ø, дюймы	№ Ø по ANSI*	I ₁ , мм	I ₂ , мм	I ₂ , мм 6132												
15,5			115	58	75	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-
16,0			115	58	75	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-
16,5			115	58		●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
16,8			119	60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,9			119	60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,0			119	60	78	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-
17,5			123	62		●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
18,0			123	62	81	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-
18,5			127	64		●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
19,0			127	64	83	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-
19,5			131	66		●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
20,0			131	66	86	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-
20,5			136	68		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,0			136	68		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,5			141	70		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,0			141	70		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,5			146	72		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,0			146	72		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23,5			146	72		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,0			151	75		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,5			151	75		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,0			151	75		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,5			156	78		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,0			156	78		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,5			156	78		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27,0			162	81		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27,5			162	81		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,0			162	81		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,5			168	84		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,0			168	84		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,5			168	84		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,0			168	84		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,0			174	87		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,0			180	90		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● В наличии на складе.

* Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B 94.11 M.

** По внутреннему стандарту компании ILIX Norm.

10/10