

**DIN 338****СВЕРЛА СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ****Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS**

Обозначение	6151	6151TN	6106	6187	6197	6210	6210TN	6210TC	6158	6190	6199	6209
Тип	N	N	NML	H	W	STL	STL	STL	N	H	W	STL
Направление вращения	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
Материал сверла	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS
Ø, мм Ø, дюймы № Ø по ANSI*	Ø, мм	Ø, дюймы	№ Ø по ANSI*	l <sub>1</sub> , мм	l <sub>2</sub> , мм							
0,2	19	2,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,201	92	19	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,21		19	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,211	91	19	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,22		19	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,221	90	19	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,23		19	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,231	89	19	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,24		19	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,241	88	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25		19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,254	87	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,26		19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,267	86	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,27		19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,279	85	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,28		19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,29		19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,292	84	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,3		19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,305	83	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,31		19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,318	82	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,32		19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,33		19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,330	81	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,34		19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,343	80	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,35		19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,36		19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,368	79	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,37		19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● В наличии на складе.

\* Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B 94.11 M.

1/20 ➤