

# DIN 212 A/C - B/D - E



**Машинные развертки из быстрорежущей стали HSS-Co с цилиндрическим хвостовиком**  
для обработки отверстий с полем допуска H7



| Обозначение                                   | 6321                | 6325                | 6326                  | 6326TN     |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Форма                                         | A/C                 | E                   | B/D                   | <b>B/D</b> |
| Угол наклона и направление стружечных канавок | прямые              | 45° левые           | 7-8° левые            | 7-8° левые |
| Материал развертки                            | HSS-Co              | HSS-Co              | HSS-Co                | HSS-Co     |
| Ø, мм                                         | l <sub>1</sub> , мм | l <sub>2</sub> , мм | d <sub>2</sub> h9, мм |            |
| 16,0                                          | 170                 | 52                  | 12,5                  | ●          |
| 16,5                                          | 175                 | 54                  | 14,0                  | ●          |
| 17,0                                          | 175                 | 54                  | 14,0                  | ●          |
| 17,5                                          | 182                 | 56                  | 14,0                  | ●          |
| 18,0                                          | 182                 | 56                  | 14,0                  | ●          |
| 18,5                                          | 189                 | 58                  | 16,0                  | ●          |
| 19,0                                          | 189                 | 58                  | 16,0                  | ●          |
| 3/4"                                          | 195                 | 60                  | 16,0                  | -          |
| 19,5                                          | 195                 | 60                  | 16,0                  | ●          |
| 20,0                                          | 195                 | 60                  | 16,0                  | ●          |

● Наличие на складе.

| Обозначение            | 6321         | 6325 | 6326 | 6326TN |
|------------------------|--------------|------|------|--------|
| Диапазон диаметров, мм | Число зубьев |      |      |        |
| 0,6 - 2,4              | 3            | 2    | 3    | 3      |
| 2,5 - 3,9              | 5            | 3    | 5    | 5      |
| 4,0 - 13,5             | 6            | 3    | 6    | 6      |
| 13,5 - 14,5            | 8            | 3    | 8    | 8      |
| 15,0 - 20,0            | 8            | 4    | 8    | 8      |

