



ILIX NORM



Твердосплавные машинные развертки, с цилиндрическим хвостовиком, с диаметральной шагм 0,01 мм

Предельные отклонения диаметров разверток, мм: $+0,004$
 0



Обозначение						6372 C*
Форма						В
Угол наклона и направление стружечных канавок						12° левые
Материал развертки						Н10/20
Ø, мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	d ₂ , мм	Число зубьев		
0,98 - 1,30	34	6	1,0	3	●	
1,31 - 1,50	40	8	2,0	3	●	
1,51 - 1,61	43	9	2,0	3	●	
1,62 - 1,70	43	9	2,0	4	●	
1,71 - 1,90	46	10	2,0	4	●	
1,91 - 2,12	49	11	2,0	4	●	
2,13 - 2,36	53	12	3,0	4	●	
2,37 - 2,65	57	14	3,0	4	●	
2,66 - 2,79	61	15	3,0	4	●	
2,80 - 3,09	61	15	3,0	6	●	
3,10 - 3,35	65	16	4,0	6	●	
3,36 - 3,75	70	18	4,0	6	●	
3,76 - 4,10	75	19	4,0	6	●	
4,11 - 4,25	80	21	4,0	6	●	
4,26 - 4,75	80	21	5,0	6	●	
4,76 - 5,20	86	23	5,0	6	●	
5,21 - 6,00	93	26	6,0	6	●	
6,01 - 6,60	101	28	6,0	6	●	
6,61 - 6,70	109	31	6,0	6	●	
6,71 - 7,10	109	31	8,0	6	●	
7,11 - 8,50	117	33	8,0	6	●	
8,51 - 9,50	125	36	10,0	6	●	
9,51 - 10,60	133	38	10,0	6	●	
10,61 - 11,80	142	41	10,0	6	●	
11,81 - 12,05	151	44	10,0	6	●	

* Развертки диаметром 8,1 мм и более изготавливаются с режущей частью из твердого сплава.

● Наличие на складе.