для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Bohrgewindefräser mit Senkfase und 3 Nuten, mit Schaft nach DIN 6535 HB und innerer Kühlmittelzufuhr, aus Vollhartmetall für Metrisches ISO – Feingewinde nach DIN 13

Solid carbide thread milling cutters with chamfer and 3 flutes, with shank acc. to DIN 6535 HB and internal cooling for ISO metric fine thread as per DIN 13

MF TiAlN Futura **Kühlmittelaustritt** internal cooling



Typ / Type										Multi DTM	Multi DTM
Schneidstoff / Material										VHM	VHM
Ø mm		**Steigung** Pitch	**l_1 mm**	**l_2 mm**	**l_4 mm**	**Ø d_1** (nominal)	**Ø d_2 mm** h6	**Ø ds mm**	**Z**	**7074**	**7074 TF**
MF	6	0,75	62	12,90	36	4,75	8	6,3	3	●	●
MF	8	1,00	74	17,20	40	6,35	10	8,4	3	●	●
MF	10	1,00	80	21,55	45	7,95	12	10,5	3	●	●
MF	10	1,25	80	21,55	45	7,95	12	10,5	3	●	●
MF	12	1,00	90	25,95	45	9,95	14	12,6	3	●	●
MF	12	1,50	90	27,30	45	9,95	14	12,6	3	●	●
MF	14	1,50	102	30,70	48	11,20	16	14,7	3	●	●
MF	16	1,50	102	34,05	48	13,20	18	16,8	3	●	●

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru