


DIN 371



Maschinen-Gewindebohrer mit verstärktem Schaft für Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Machine taps with reinforced shank for ISO metric coarse thread as per DIN 13



Typ / Type									GG	GG	Multi GG i	Multi GG i	Alu 45°	BAK
Toleranz Tolerance									6 HX	6 HX	6 HX	6 HX	6 H	6 HX
Anschnitt / Gangzahl Chamfer form / No. of threads									C/2,5-3	C/2,5-3	C/2,5-3	C/2,5-3	C/2,5-3	E/1,5-2
Schneidrichtung Cutting direction														
Schneidstoff/Material									HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co
Ø mm	Steigung Pitch	Kernloch Ø Tap drill Ø	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	d ₂ mm h9	a h12		6631	6631 TF	6629	6629 TC	6643	6670
M 2	0,40	1,60	45	8	4	2,8	2,1		-	-	-	-	●	●
M 2,2	0,45	1,75	45	9	4	2,8	2,1		-	-	-	-	●	-
M 2,3*	0,40	1,90	45	9	4	2,8	2,1		-	-	-	-	●	■
M 2,5	0,45	2,05	50	9	4	2,8	2,1		-	-	-	-	●	●
M 2,6*	0,45	2,10	50	9	4	2,8	2,1		-	-	-	-	●	-
M 3	0,50	2,50	56	11	5	3,5	2,7		●	●	-	-	●	●
M 3,5	0,60	2,90	56	13	6	4,0	3,0		●	●	-	-	●	●
M 4	0,70	3,30	63	13	7	4,5	3,4		●	●	-	-	●	●
M 5	0,80	4,20	70	16	8	6,0	4,9		●	●	●	●	●	●
M 6	1,00	5,00	80	19	10	6,0	4,9		●	●	●	●	●	●
M 7	1,00	6,00	80	19	10	7,0	5,5		●	●	-	-	●	■
M 8	1,25	6,80	90	22	12	8,0	6,2		●	●	●	●	●	●
M 10	1,50	8,50	100	24	14	10,0	8,0		●	●	●	●	●	●
Abmessungen mit Überlaufschaft über M 10 siehe Kat.-Nr / above M 10 refer to Cat.-No.									6632	6632TF	6637	6637TC	6651	-

Alu: für Aluminium / for Aluminium
GG: für Guss / for cast iron
BAK: für Bakelit / for bakelite

* Diese Gewinde sind im Metrischen ISO-Gewinde nicht enthalten / These sizes are not ISO standard.

● Standardartikel / Items available ex stock ■ Auslaufender Artikel / discontinued items