для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 371

Maschinen-Gewindebohrer mit verstärktem Schaft
für Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Machine taps with reinforced shank
for ISO metric coarse thread as per DIN 13

Rapid	Rapid	N sx	Rapid 2	Rapid 2	**Typ /** Type
6 H	6 H	6 H	6 H	6 G	**Toleranz** Tolerance
B/4-5	B/4-5	B/4-5	B/4-5	B/4-5	**Anschnitt / Gangzahl** Chamfer form / No. of threads
					Schneidrichtung Cutting direction
HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	HSS-Co	**Schneidstoff/** Material
6707 TN	**6707 TC**	**6859**	**6640**	**6640 6G**	**Ø mm**	**Steigung** Pitch	**Kernloch Ø** Tap drill Ø
●	●	-	●	●	M 2	0,40	1,60
-	-	-	●	●	M 2,2	0,45	1,75
-	-	-	●	-	M 2,3*	0,40	1,90
●	●	-	●	●	M 2,5	0,45	2,05
-	-	-	●	-	M 2,6*	0,45	2,10
●	●	●	●	●	M 3	0,50	2,50
-	-	-	-	-	M 3*	0,60	2,40
●	●	-	●	●	M 3,5	0,60	2,90
●	●	●	●	●	M 4	0,70	3,30
-	-	-	-	-	M 4*	0,75	3,25
●	●	●	●	●	M 5	0,80	4,20
●	●	●	●	●	M 6	1,00	5,00
●	-	-	●	●	M 7	1,00	6,00
●	●	●	●	●	M 8	1,25	6,80
-	-	-	-	-	M 9	1,25	7,80
●	●	●	●	●	M 10	1,50	8,50
6711TN	6711TC	6860	-	-			

Rapid 2: **Herkömmliche Anwendung (2 Nuten)**
universal application (2 flutes)

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru