для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 40433 - (Pg)

Gewindebohrer für Stahlpanzerrohr-Gewinde nach DIN 40430
Flankenwinkel 80° - Einzelschneider für Hand- und Maschinengebrauc
Machine taps for steel conduit pipe thread as per DIN 40430
included angle 80° - on machine and power tools



Typ / Type	N / Pg
Toleranz Tolerance	-
Anschnitt / Gangzahl Chamfer form / No. of threads	D/4-5
Schneidrichtung Cutting direction	
Schneidstoff/ Material	HSS-Co

Gewinde-bezeichnung Size		Ø mm	Gg/1" Tpi	Kernloch Ø Tap drill Ø	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm h9	a h12	6914
PG	**7,0**	12,5	20	11,50	100	20	9	7,0	●
PG	**9,0**	15,2	18	14,00	100	20	12	9,0	●
PG	**11,0**	18,6	18	17,25	110	22	14	11,0	●
PG	**13,5**	20,4	18	19,00	125	22	16	12,0	●
PG	**16,0**	22,5	18	21,25	125	25	18	14,5	●
PG	**21,0**	28,3	16	27,00	150	28	22	18,0	●
PG	**29,0**	37,0	16	35,50	170	28	28	22,0	●
PG	**36,0**	47,0	16	45,50	190	32	36	29,0	●

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru