для заказа - ilix@ilix-tools.ru

ILIX NORM - TR

Maschinen-Gewindebohrer
für Metrisches ISO-Trapez-Regelgewinde
Machine taps
for ISO metric trapezoidal coarse thread

TR



Typ / Type	N
Toleranz Tolerance	7 H
Anschnitt / Gangzahl Chamfer form / No. of threads	-
Schneidrichtung Cutting direction	
Schneidstoff/ Material	HSS-Co

Gewinde-bezeichnung Size	Steigung Pitch	Kernloch Ø Tap drill Ø	l_1 mm	l_2 mm	d_2 mm h9	a h12	6938
TR 10	2	8,20	116	76	7,1	5,6	●
TR 12	2	10,20	126	76	8,0	6,3	●
TR 12	3	9,25	175	115	8,0	6,3	●
TR 14	2	12,20	126	76	9,0	7,1	●
TR 14	3	11,25	175	115	9,0	7,1	●
TR 16	4	12,25	235	150	11,2	9,0	●
TR 18	4	14,25	235	150	12,5	10,0	●
TR 20	4	16,25	235	150	14,0	11,2	●
TR 22	5	17,25	290	180	16,0	12,5	●
TR 24	5	19,25	290	180	16,0	12,5	●
TR 26	5	21,25	300	180	18,0	14,0	●
TR 28	5	23,25	300	180	18,0	14,0	●
TR 30	6	24,25	380	235	22,4	18,0	●
TR 32	6	26,25	380	235	22,4	18,0	●
TR 34	6	28,25	390	240	25,0	20,0	●
TR 36	6	30,25	390	240	25,0	20,0	●

TR: für Trapezgewinde
for trapezoidal thread

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru