для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 373

Flachsenker mit festem Führungszapfen 180°
Counterbores with solid pilot 180°

6260 Für Kernloch / For tap drill
6261 Gütegrad fein für Durchgangsloch / for through hole fine
6262 Gütegrad mittel für Durchgangsloch / for through hole middle



Typ / Type							180°	180°	180°
Schneidrichtung Cutting direction									
Schneidstoff / Material							HSS	HSS	HSS
für Gewinde For thread	l_1 mm	Ø z9	$Ø_2$ e8 6260	$Ø_2$ e8 6261	$Ø_2$ e8 6262	d_2 h9	6260	6261	6262
M 2	56	4,3	1,6	2,2	2,4	4,3	●	●	●
M 3	71	6	2,5	3,2	3,4	6,0	●	●	●
M 4	71	8	3,3	4,3	4,5	8,0	●	●	●
M 5	80	10	4,2	5,3	5,5	10,0	●	●	●
M 6	80	11	5,0	6,4	6,6	11,0	●	●	●
M 8	100	15	6,8	8,4	9,0	12,5	●	●	●
M 10	100	18	8,5	10,5	11,0	12,5	●	●	●
M 12	100	20	10,2	13,0	14,0	12,5	●	●	●

● Standardartikel / Items available ex stock

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru