











HAND - REIBAHLEN / HAND REAMERS

KAT.-NR. ITEM	DIN	FORM FORM	Ø mm	TOLERANZ TOLERANCE	SCHAFT SHANK	KÜHLUNG INTERNAL COOLANT
------------------	-----	--------------	---------	-----------------------	-----------------	-----------------------------





REIBAHLEN ■ Gerade genutet und 7-8° linksdrall - straight and 7-8° Helix

6301 	206	A	1,0 ÷ 50,0	H7		-
6302 	206	B	1,0 ÷ 50,0	H7		-





REIBAHLEN ■ Nachstellbar – Nachstellbereich max. 1 % über dem Nenndurchmesser

6306 	859	A	4,0 ÷ 30,0	-		-
6309 	859	B	8,0 ÷ 30,0	-		-

REIBAHLEN ■ Hand-Kegelreibahlen – Kegel 1 : 50 - Hand taper pin reamers, taper 1 : 50

6315 	9	A	0,8 ÷ 30,0	-		-
6304 	9	B	1,5 ÷ 50,0	-		-

REIBAHLEN ■ Hand-Kegelreibahlen für Morsekegel nach DIN 228 - taper socket

6317 	204	C	MK/MT 0 ÷ MK/MT 6	-		-
6312 	204	-	MK/MT 0 ÷ MK/MT 6	-		-