

DIN 2179




Kegel-Schälreibahnen mit Zylinderschaft, aus HSS

Kegel 1 : 50, für Kegelstifte nach DIN 1, nur für Maschinengebrauch

High spiral fluted taper pin reamers with straight shank, made of HSS

taper 1 : 50, to produce holes for taper pins acc. to DIN 1, for machine use only



Form / Form							-
Typ / Type							Schneiden 45° LH
Schneidrichtung Cutting direction							
Schneidstoff Material							HSS
Ø mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	6313	
1,0	60	33	1,40	1,52	0,8	●	
1,25	70	42	1,80	1,97	1,05	●	
1,5	70	42	2,10	2,22	1,3	●	
1,6	70	42	2,10	2,22	1,3	●	
2,0	86	48	3,15	2,86	1,9	●	
2,5	86	48	3,15	3,36	2,4	●	
3,0	100	58	4,00	4,06	2,9	●	
4,0	112	68	5,00	5,26	3,9	●	
5,0	122	73	6,30	6,36	4,9	●	
6,0	160	105	8,00	8,00	5,9	●	
8,0	207	145	10,00	10,80	7,9	●	
10,0	245	175	12,50	13,40	9,9	●	
12,0	290	210	16,00	16,00	11,8	●	

Form / Form							-
Typ / Type							Schneiden 45° LH
Schneidrichtung Cutting direction							
Schneidstoff Material							HSS
Ø mm	L ₁ mm	L ₂ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	6313	

Für Kegelstifte nach DIN 1 - 258 - 1447 - 7977 - 7978
For taper pin according to DIN 1 - 258 - 1447 - 7977 - 7978

Diametri Diameter range	6313 Anzahl der Schneiden No. of cutting lips
1,0 mm - 5,0 mm	2
6,0 mm - 10,0 mm	3
12,0 mm	4

● Standardartikel