для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Аналогично

DIN 338

СВЕРЛА С УНИФИЦИРОВАННЫМ ХВОСТОВИКОМ ПО **DIN 6535 HA**

Высокопроизводительные сверла нормальной длины из быстрорежущей стали HSS-Co

Record Evolution VA

Обозначение	6229TN
Тип	VA
Направление вращения	
Материал сверла	HSS-Co

Ø h8, мм	l_1, мм	l_2, мм	d_2, мм	
10,30	133	87	10	●
10,40	133	87	10	●
10,50	133	87	10	●
10,60	133	87	12	●
10,70	142	94	12	●
10,80	142	94	12	●
10,90	142	94	12	●
11,00	142	94	12	●
11,10	142	94	12	●
11,20	142	94	12	●
11,30	142	94	12	●
11,40	142	94	12	●
11,50	142	94	12	●
11,60	142	94	12	●
11,70	142	94	12	●
11,80	142	94	12	●
11,90	142	94	12	●
12,00	151	101	12	●
12,10	151	101	12	●
12,20	151	101	12	●
12,30	151	101	12	●
12,40	151	101	12	●
12,50	151	101	12	●
12,60	151	101	12	●
12,70	151	101	12	●
12,80	151	101	12	●
12,90	151	101	12	●
13,00	151	101	12	●
13,50	160	108	16	●
14,00	160	108	16	●
14,50	169	114	16	●

Обозначение	6229TN
Тип	VA
Направление вращения	
Материал сверла	HSS-Co

Ø h8, мм	l_1, мм	l_2, мм	d_2, мм	
15,00	169	114	16	●
15,50	178	120	16	●
16,00	178	120	16	●
16,50	184	125	20	●
17,00	184	125	20	●
17,50	191	130	20	●
18,00	191	130	20	●
18,50	198	135	20	●
19,00	198	135	20	●
19,50	205	140	20	●
20,00	205	140	20	●

● Наличие на складе.

ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru